



NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1438

Centrum výzkumu protipožární ochrany
Státní výzkumný ústav
ul. Nadwisiańska 213, 05-420 Józefów, Polsko

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ 1438-CPR-0063

V souladu s nařízením 305/2011/EU Evropského Parlamentu
a Rady z 9. března 2011 (Nařízení o stavebních výrobcích
nebo CPR), tento certifikát se vztahuje na stavební výrobky:

Naviják s polotuhou hadicí, typ HW-19N-20, HW-19N-25, HW-19N-30, HW-19N-K-20, HW-19N-K-25, HW-19N-K-30,
HW-19N-KP-20, HW-19N-KP-25, HW-19N-KP-30, HW-19N-ZWNS-20, HW-19N-ZWNS-25, HW-19N-ZWNS-30, HW-
19N-ZWNR-20, HW-19N-ZWNR-25, HW-19N-ZWNR-30, HW-19N-S-20, HW-19N-S-25, HW-19N-S-30, HW-19N-SK-
20, HW-19N-SK-25, HW-19N-SK-30

Pro popis výrobku, zamýšlené použití, výkony se podívejte na následující stránky certifikátu

Uvedené na trh pod jménem obchodní značky

Soukromý komerční a výrobní podnik "GRAS", ul. Slawienska 12, 77-230 Korzybie
a vyráběné ve výrobním závodě:

Soukromý komerční a výrobní podnik "GRAS", ul. Długa 21, 77-230 Korzybie

Toto osvědčení potvrzuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování
stálosti vlastností popsanych v příloze ZA normy:

EN 671-1:2012 Stabilní hasicí zařízení - hadicové systémy - část 1. : Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

v rámci systému 1 ve vztahu k výkonu stanovenému v tomto certifikátu a že:

výkonnost stavebního výrobku zůstává konstantní

Tento certifikát byl poprvé vystaven **20.03.2006** (revidován 18.12.2015)

a zůstává v platnosti, v souladu s dohodou 60/DC/CPR/2015, do **17.12.2025**

nebo tak dlouho, dokud harmonizované standardy, konstrukce výrobku, AVCP metody

ani výrobní podmínky v továrně nebudou významně změněny,

leďaže je pozastavena, zrušena nebo ukončena oznámeným subjektem pro certifikaci výrobků.

Číslo vystavení certifikátu: **03**

Certifikát vystaven dne: **6.10.2022**

Ředitel CNBOP-PIB
st. bryg.dr Inž. Pawel Janik

NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1438
Centrum výzkumu protipožární ochrany
Státní výzkumý ústav
ul. Nadwisiańska 213, 05-420 Józefów, Polsko

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ
1438-CPR-0063

Název výrobku:	<i>Vnitřní závěsný hydrant s polotvrdou hadicí, typ HW-19N-20, HW-19N-25, HW-19N-30, HW-19N-K-20, HW-19N-K25, HW-19N-K-30, HW-19N-KP-20, HW-19N-KP-25, HW-19N-KP-30, HW-19N-ZWNS-20, HW-19-ZWNS-25, HW-19-ZWNS-30, HW-19N-ZWNR-20, HW-19N-ZWNR-25, HW-19N-ZWNR-30, HW-19N-S-20, HW-19N-S-25, HW-19N-S-30, HW-19N-SK-20, HW19N-SK-25, HW-19N-SK-30</i>
Deklarované vlastnosti:	<i>požární bezpečnost</i>
Evropská harmonizovaná norma:	EN 671-1: 2012 Stabilní hasicí zařízení - hadicové systémy - část 1: hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

Popis výrobku

Vnitřní průměr hadice	19 mm/ typ SGs 19, typ DN 19, typ HGS 19
Vstupní uzavírací ventil	- manuální kulový kohout DN-25 nebo - manuální vřetenový ventil DN-52 s redukcí
Uzavíratelná proudnice	- AWG-19 Ø 7
Vodní proud	- přímý proud - sprej $\geq 45^\circ$

Číslo vystavení certifikátu: **03**
Certifikát vystaven dne: **06.10.2022**

ŘEDITEL CNBOP-PIB
st. bryg. dr Inž. Pawel Janik

DC/CPR-13/12.09.2016

NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1438
Centrum výzkumu protipožární ochrany
Státní výzkumový ústav
ul. Nadwisiańska 213, 05-420 Józefów, Polsko

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ
1438-CPR-0063

Název výrobku:	Vnitřní závěsný hydrant s polotvrdou hadicí, typ HW-19N-20, HW-19N-25, HW-19N-30, HW-19N-K-20, HW-19N-K25, HW-19N-K-30, HW-19N-KP-20, HW-19N-KP-25, HW-19N-KP-30, HW-19N-ZWNS-20, HW-19N-ZWNS-25, HW-19N-ZWNS-30, HW-19N-ZWNR-20, HW-19N-ZWNR-25, HW-19N-ZWNR-30, HW-19N-S-20, HW-19N-S-25, HW-19N-S-30, HW-19N-SK-20, HW-19N-SK-25, HW-19N-SK-30
Deklarované vlastnosti:	požární bezpečnost
Evropská harmonizovaná norma:	EN 671-1:2012 .Stabilní hasicí zařízení - hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

Tabulka výkonnosti

Číslo	Základní charakteristika výrobku	EN 671-1:2012	Vlastnosti 1)2)
		Doložka	
Dodávka hasiva			
1	Průměr hadice	4.2.1	splněno
2	Minimální průtok	4.2.2	31 minut při 0,2 Mpa D7
3	Účinná délka dostřiku	4.2.3	splněno
4	Typ proudu	4.2.4	splněno
Provozní spolehlivost			
5	Naviják - konstrukce	4.3.3	splněno
6	Otáčení navijáku	4.3.4	splněno
7	Vykývnutí navijáku	4.3.5	splněno
8	Naviják - odolnost proti nárazu	4.3.6	splněno
9	Naviják - odolnost vůči zatížení	4.3.6	splněno
10	Hadice - obecně	4.3.1	splněno
11	Uzavíratelná proudnice - obecně	4.3.2	splněno
12	Uzavíratelná proudnice - odolnost proti nárazu	4.3.7	splněno
13	Uzavíratelná proudnice - provozní točivý moment	4.3.8	splněno
14	Přítokový kohout - obecně	4.3.9	splněno
15	Přítokový kohout - Manuální vstupní uzavírací kohout	4.3.10	splněno
16	Přítokový kohout - Automatický vstupní uzavírací kohout	4.3.11	neuplatňuje se
17	Hydraulické vlastnosti - odolnost vůči vnitřnímu tlaku	4.3.12	1,2 Mpa
18	Hydraulické vlastnosti - pevnost	4.3.13	splněno
Schopnost odvíjení hadice			
19	Naviják - odvíjecí síly	4.4.1	splněno
20	Naviják - dynamické brždění	4.4.2	splněno
21	Hadice - maximální délka	4.4.3	splněno
Trvanlivost provozní spolehlivosti			
22	Odolnost proti korozi povlakovaných částí	4.8.1	splněno
23	Odolnost proti korozi zavodňovaných součástí	4.8.2	splněno
24	Zkouška stárnutí plastových dílů	4.8.3	splněno
1) "NDP" (No Performance Determined) znamená že žádný výkon nebyl určen v CNBOP-PIB.			
2) "Neuplatňuje se" znamená že základní charakteristika se neuplatňuje u zmiňovaného produktu.			

Číslo vystavení certifikátu: 03

Datum vystavení: 06.10.2022

ŘEDITEL CNBOP-BIP
st. bryg. dr Inž. Pawel Janik